

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

SK22 - Chaussette de travail Modaflame

Collection: Modaflame[™] **Gamme:** Résistant à la flamme

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 6

Emballage extérieur: 144

information produit

Notre chaussette de travail Modaflame offre au porteur une protection et un confort exceptionnels. La jambe de la chaussette est élastiquée pour un ajustement parfait. Le talon et la pointe de la chaussette ont un rembourrage supplémentaire pour plus de confort.

Modaflame[™]

Les vêtements peuvent être superposés pour obtenir une valeur globale de performance thermique de l'arc (ATPV) ou une cote de seuil d'ouverture d'énergie (Ebt). Par exemple, les thermiques peuvent atteindre un Ebt de 4,3 cal/cm2, et une combinaison extérieure peut atteindre un ATPV de 13,6 cal/cm2. Cependant, la combinaison ATPV sera supérieure à la somme des deux couches simples, car l'espace d'air entre les deux couches offre au porteur une protection supplémentaire.

Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

Normes

EN ISO 14116 EN 1149 -3



Caractéristiques

- Hauteur chaussette 25cm
- Jambe côtelée
- Jauge 10 pour la rétention de la forme
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

SK22 - Chaussette de travail Modaflame

Code Douanier: 6115969900

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage

1407 🖄 🔯 🕕 🕉

Carton Dimensions/Weight

| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13 | DUN14 |
|--------------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| SK22NAR39-43 | Marine | 65.0 | 45.0 | 57.0 | 0.0720 | 0.1667 | 5036108384914 | 15036108869470 |
| SK22NAR44-48 | Marine | 65.0 | 45.0 | 57.0 | 0.0800 | 0.1667 | 5036108384921 | 15036108869487 |